

Resumo de HTML

Tag <p>

Para que serve? Criar parágrafos de texto

Exemplo de uso:

```
<p>Meu primeiro site</p>
```

Tags <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>

Para que serve? Criar títulos para as páginas

Exemplo de uso:

```
<h1>Este é um título</h1>  
<h2>E este é um subtítulo</h2>
```

Tag <a>

Para que serve? Ligações entre páginas

Exemplo de uso:

```
<a href="exemplo2-pagina2.html">Link para uma página local</a>  
<a href="http://www.ifsul.edu.br">Link para uma página externa, no caso do IFSul</a>
```

Tag

Para que serve? Forçar a quebra de linha

Exemplo de uso:

```
Texto<br />Texto em nova linha
```

Tag

Para que serve? Mostrar imagens

Exemplo de uso:

```

```

Tag <!-- --> (na verdade não é uma tag propriamente dita)

Para que serve? Comentar o código para auxiliar o programador a lembrar das suas escolhas e decisões. É um lembrete para pessoas que olharem o código no futuro.

Exemplo de uso:

<!-- Este é um comentário. ele não aparece no browser -->

Tag

Para que serve? Define um item em uma lista

Exemplo de uso:

Ver as tags e abaixo

Tag

Para que serve? Mostrar uma lista de itens em que não existe uma ordem entre específicos entre os itens.

Exemplo de uso:

```
<ul>
    <li>Tempero (possivelmente sal grosso)</li>
    <li>Carne</li>
</ul>
```

Tag

Para que serve? Mostrar uma lista ordenada, ou seja, uma lista em que existe uma ordem entre os itens. Geralmente o browser mostra o número do item do lado do mesmo.

Exemplo de uso:

```
<ol>
    <li>Bote fogo na churrasqueira</li>
    <li>Tempere a carne</li>
    <li>Bote a carne no espeto</li>
    <li>Bote o espeto próximo ao fogo</li>
    <li>Vire a carne de tempos em tempos para que ela não queime</li>
    <li>Retire a carne do fogo quando estiver ao seu gosto</li>
</ol>
```

Tags <table>, <tr> e <td>

Para que serve? Servem para descrever uma tabela (<table>), uma linha de uma tabela (<tr>) e uma coluna de dados dentro de uma linha (<td>).

Exemplo de uso:

```
<table border=1>

    <!-- linha 1 -->
    <tr><td>Linha 1, coluna 1</td><td>Linha 1, coluna 2</td></tr>

    <!-- linha 2 -->
    <tr><td>Linha 2, coluna 1</td><td>Linha 2, coluna 2</td></tr>
```

```
<!-- fim da tabela 2 -->
</table>
```

Tag <form>

Para que serve? Definir um formulário html.

Exemplo de uso: Ver tags abaixo.

Tag <input>

Para que serve? Mostrar elementos de um formulário do tipo texto, senha, botão de envio, botão de escolha (radio button), caixa de verificação (checkbox) e envio de arquivo.

Exemplo de uso:

```
<form>

  <!-- Campo para entrada de texto -->
  <input type="text" /><br />

  <!-- Campo para entrada de senha -->
  <input type="password" /><br />

  <!-- Campo para botão de envio -->
  <input type="submit" value="Clique aqui para enviar" />

  <!-- Botão de escolha (radio button) -->
  <input type="radio" name="genero" value="rock" /> Rock
  <input type="radio" name="genero" value="pop" />

  <!-- Caixa de verificação (checkbox) -->
  <input type="checkbox" name="genero" value="rock" checked="checked" /> Rock
  <input type="checkbox" name="genero" value="pop" />

  <!-- Campo para seleção de arquivos -->
  <input type="file" />

</form>
```

Tag <textarea>

Para que serve? Mostrar uma área de texto com mais espaço para digitação.

Exemplo de uso:

```
<textarea rows="15" cols="20">Valor padrão</textarea>
```

Tags <select> e <option>

Para que serve? Mostra uma caixa de seleção (select box)

```
<select name="livro">  
  <option value="rom">Romance</option>  
  <option value="ter">Terror</option>  
  <option value="bio">Biografia</option>  
</select>
```