

Programação para Internet I

HTML - Parte 2

C. T. Inf. para Internet
Prof. Vinícius Alves Hax

HTML - Outras tags importantes

Mas antes

GitHub

GitHub é uma rede social para profissionais de Tecnologia da Informação (TI). Cada conjunto de códigos é chamado de repositório. É possível compartilhar código com outras pessoas. Falaremos mais sobre git no futuro. Mas, por enquanto, saiba que os exemplos da disciplina estão disponíveis no repositório abaixo:

<https://github.com/viniciusalveshax/samples/>
(pasta html)

Tag img

- **Serve para mostrar imagens**
- ****
- **Exemplo: Para inserir o arquivo
montanha.jpg →
 **

Inserindo imagens

Para inserir imagens devemos ter bastante atenção pois quando inserimos uma tag de imagem, a imagem não é incluída dentro do arquivo. Se copiarmos o arquivo html precisamos copiar os arquivos de imagens também.

Imagens

- **Salve uma imagem da Internet na pasta pasta do arquivo html**
- **Edite o arquivo html usando a tag img (ao lado)**
- **Altere o valor do atributo src da tag de acordo com o nome da imagem**
- **Arquivo: exemplo040-img.html**

```

```

Tag br

A tag `
` é um exemplo de tag que é autocontida. Ou seja, ela não faz parte de um par `<TAG>CONTEUDO</TAG>`. Tags autocontidas são no formato `<TAG />`. Ela serve para representar uma quebra de linha (chamamos de 'enter'). O HTML não reconhece o 'enter' como um símbolo de nova linha.

HTML não reconhece o 'Enter'

`<p>`

Parágrafo

`</p>`

`<p>Parágrafo</p>`

- Os dois códigos acima são interpretados **IGUALMENTE** pelo navegador (browser). Sinais como 'Enter' e espaços são ignorados.
- Ver [exemplo031-enter.html](#)

HTML não reconhece espaços múltiplos também

```
<p>E s p a ç  
o</p>
```

```
<p>E s p a ç  
o</p>
```

- Os códigos acima são mostrados da mesma maneira
- Código: [exemplo032-espacos-multiplos.html](#)

Temos códigos especiais

Para múltiplos espaços temos os símbolos

Para o efeito de “linha nova” temos uma tag.
O

Usando a tag `
` e o código ` `;

Arquivo: exemplo33-enter-e-espacos.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Título da minha página</title>
</head>
<body>
<p>Primeira &nbsp;linha &nbsp;com &nbsp;espaços &nbsp;múltiplos.<br />Segunda linha
sem espaços múltiplos.</p>
</body>
</html>
```

Comentários

- São tags especiais que servem para auxiliar a explicar o código. Não mudam a aparência do site

`<!-- Isso é um comentário html -->`

Listas

- **Em HTML temos dois tipos de listas**
 - Listas ordenadas: a ordem importa. Ex: sequência de passos.
 - Listas desordenadas: a ordem não importa. Ex: ingredientes de uma receita.
- **As listas são muito usadas para menus**
 - Menus são uma lista de links.



BRASIL

CORONAVIRUS (COVID-19)

Simplifique!

Participe

Acesso à informação

Legislação

Canais



Ir para o conteúdo 1 Ir para o menu 2 Ir para a busca 3 Ir para o rodapé 4

ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE ENSINO



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
Sul-rio-grandense

Buscar no portal



Acesso à informação

Dados Abertos

Consulta de Processos

Auditoria Interna

Comunicação

Ouvidoria

Fale Conosco

Contatos

VOCÊ ESTÁ AQUI: [PÁGINA INICIAL](#)



Espaço do
ESTUDANTE



Espaço do
SERVIDOR



Polos e
CÂMPUS



CURSOS



EDITAIS



Processo
SELETIVO

PROCESSO SELETIVO IFSUL 2022

INSCRIÇÕES GRATUITAS
ATÉ 11 DE MARÇO
processoseletivo.ifsul.edu.br

VAGAS NOS CÂMPUS

- Bagé • Charqueadas
- Camaquã • Gravataí • Pelotas
- Santana do Livramento
- Sapucaia do Sul
- Venâncio Aires



CURSOS TÉCNICOS E SUPERIORES

Notícias

1

2

3

Lista desordenada

```
<ul>
```

```
  <li>Item 1</li>
```

```
  <li>Item 2</li>
```

```
</ul>
```

- **ul vem de Unordered List**
- **li vem de List Item**

Lista Ordenada

```
<ol>
```

```
  <li>Passo 1</li>
```

```
  <li>Passo 2</li>
```

```
</ol>
```

- **ol vem de Ordered List**

Itens de uma lista podem ser elementos HTML

```
<ul>
```

```
  <li><a href="pag1.html">Link 1</a></li>
```

```
  <li><a href="pag2.html">Link 2</a></li>
```

```
</ul>
```

Dúvidas?