

Programação para Internet II

C. T. Inf. para Internet
Prof. Vinícius Alves Hax

Nas aulas anteriores

Começando com Javascript

Na aula de hoje

Lendo e pegando valores do HTML com
Javascript

Selecionando um elemento HTML

- O método mais comum de buscar um elemento HTML é o `getElementById()`
- Passamos como parâmetro o nome do Id do elemento que queremos pegar
- Para mostrar o conteúdo em si usamos o método `innerHTML`

```
<p id="demo">Conteúdo.</p>
```

```
<button type="button"  
onclick='console.log(document.getElementById("demo").innerHTML);'>Clique aqui</button>
```

innerHTML

- O método `innerHTML` retorna o conteúdo interno de uma tag, inclusive as tags internas
- Para retornar o conteúdo sem as tags internas existe o método `textContent`

```
<p id="demo">Conteúdo  
<i>itálico</i>.</p>
```

```
<button type="button"  
onclick='console.log(document.getElementById("demo").textContent);'>Clique  
aqui</button>
```

Pegando o valor de um input

- Para pegar o valor de um campo input usamos o método `.value`

```
<script>
```

```
function mostra() {  
    input = document.getElementById("input-texto");  
    console.log(input.value);  
}
```

```
</script>
```

```
...
```

```
<input type="text" id="input-texto" />
```

```
<input type="submit" value="Mostra Texto"  
onclick="mostra();" />
```

Selecionando um elemento HTML

- O método mais comum de buscar um elemento HTML é o `getElementById()`
- Passamos como parâmetro o nome do Id do elemento que queremos pegar

```
<p id="demo">Mudando o conteúdo com Javascript.</p>
```

```
<button type="button" onclick='document.getElementById("demo").innerHTML = "Mudei";'>Clique aqui</button>
```

Mudando propriedades

<script>

```
function mudaEndereco() {  
    document.getElementById('link').href="http://  
    google.com";  
}
```

</script>

...

```
<a id="link" href="http://www.ifsul.edu.br"  
onclick="mudaEndereco();" >Clique aqui</a>
```


Podemos mudar o estilo também

```
<script>
```

```
function mudaCor() {  
    document.getElementById('link').style.color="blue";  
}
```

```
</script>
```

```
...
```

```
<a id="link" style="color: red;"  
href="http://www.ifsul.edu.br"  
onclick="mudaCor();" >Clique aqui</a>
```

Referências

- <https://www.w3schools.com/js/>

**Opiniões?
Sugestões?**